



SERVIMAT®

FIRE GROUP

EXTINTORES

www.servimatfiregroup.com



Agua Manual



Distribuidor
Autorizado
MELISAM

Extintores Manuales a base de: AGUA

Especificaciones
AGUA Manual
10 Lts.



Capacidad	10 Lts
Peso Bruto	15,50 Kg
Altura	630 mm
Ancho	235 mm
Profundidad	179 mm
Potencial Extintor	1:A
Norma IRAM del extintor	3525
Rosca de la válvula	M 30
Presión de ensayo	3,5 MPA
Presión de servicio	1,4 MPA
Temperatura de operación	+5°C a +60°C
Tiempo de descarga mínimo	56 Seg.

Características Técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero Inoxidable Calidad 304L. Terminación pulido espejo.
- Válvula de latón forjado cromado rosca M30, con palancas de acero inoxidable calidad 304L.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de PVC de gran caudal de descarga
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.



Para ser utilizado en:

- Carpinterías.
- Industrias de Muebles.
- Aserraderos.
- Depósitos.
- Hospitales.

ventas@servimatfiregroup.com
info@servimatfiregroup.com
(5411) 4739-5014
www.servimatfiregroup.com

**Distribuidor
Autorizado**
